

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87469200, 87469375,
87477605, 87477606, 87472155**

ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210),
т.синий/серый**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210),
т.синий/лимонный**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210),
т.серый/оранжевый**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210),
т.серый/красный**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210),
зеленый/лимонный**



Рис.1. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/серый, куртка, вид спереди.



Рис.2. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/серый, куртка, вид сзади.



Рис.3. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/лимонный, куртка, вид спереди.



Рис.4. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/лимонный, куртка, вид сзади.



Рис.5. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/оранжевый, куртка, вид спереди.



Рис.6. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/оранжевый, куртка, вид сзади.



Рис.7. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/красный, куртка, вид спереди.



Рис.8. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/красный, куртка, вид сзади.



Рис.9. Эскиз Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210),
зеленый/лимонный, куртка, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц и две сквозные вверху борта. Куртка с притачным утеплителем, съёмным утеплённым капюшоном.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. По кокеткам проложена светоотражающая полоса шириной 50 мм, СОП настроена выше шва притачивания кокетки на 3мм. Полочки с накладными карманами: одним верхними на левой полочке и двумя нижними. Верхний накладной карман с клапаном, верхний срез которого входит в шов притачивания кокетки и застёгивающийся на две ленты контакт. **В шов притачивания кокетки под клапан левого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.** Нижние накладные карманы с наклонным входом. Боковой шов нижних карманов входит в боковой шов куртки, нижний срез входит в подгибку низа. **В верхней части переднего шва (со стороны супатной застёжки) настрачивание левого нижнего накладного кармана вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».**

Рукава втачные, двухшовные. Низ рукава обработан в подгибку с закрытым срезом. В подкладку рукава вставлена надставка с трикотажной манжетой.

Воротник втачной стойка. К воротнику пришиты 4 пуговицы для пристёгивания капюшона. В горловину вставлена вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей, пристегивается к воротнику при помощи 4 петель. По лицевому вырезу капюшон регулируется за счет шнура, выходящего через технические отверстия. Концы шнура с наконечниками.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен нагрудный накладной карман из ткани верха, застегивающийся на одну ленту контакт. **На кармане расположена этикетка ФИО.** Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками. В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут с дополнительной пуговицей.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.