

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

**50698000** Халат мужской ИТР (тк.Смесовая,210), т.синий

**87478292** Халат мужской ИТР (тк.Смесовая,210), зеленый



Рис. 1. Эскиз Халат ИТР мужской,  
вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Халат ИТР мужской,  
вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

Халат предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механического истирания, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Халат** мужской прямого силуэта длиной ниже колена, с центральной застежкой на пять петель и пуговиц.

Полочки и спинка с отрезными кокетками, в шов притачивания которых вставлен светоотражающий кант. На полочках располагаются два нижних накладных кармана, одной стороной входящих в боковой шов. На левой полочке располагается нагрудный накладной карман. **В шов настрачивания нагрудного кармана (со стороны борта) вставляется тканая этикетка-флажок «Факел».**

**В шов настрачивания подгибки нагрудного кармана вставлена петля под бейдж из репсовой тесьмы. С изнаночной стороны левой полочки под верхний накладной карман настрачивается этикетка ФИО (смотри схему расположения и разметку в лекалах).**

Спинка со средним швом. По линии талии спинки проходит пояс с пуговицей для регулировки ширины изделия. Пояс вставлен в боковые швы.

Рукава втачные одношовные. Рукава заканчиваются притачной манжетой с горизонтальной шлицей, застегивающейся на петлю и пуговицу.

Воротник втачной отложной. В горловину под воротник вшита вешалка и основная этикетка.

Низ изделия, верхний срез накладных карманов обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.